

GK250

STALEN EXTRACTIE WANDROOSTER



VARIANTEN

GK250

Het rooster type GK250 is geschikt voor het afvoeren van lucht in o.a. kantoren, werkplaatsen, magazijnen, winkels,... Het rooster kan in de wand of op een kanaal worden gemonteerd. Uitvoering in gegalvaniseerd staal, standaard witgelakt (RAL9010).

Wandafvoerrooster met vaste gestante schoepen, afbuiging 45°

Vrije doorlaat ca. 40%

TECHNISCHE INFORMATIE

TOEPASSING	Type	Afvoer
	Richting	Horizontaal, vaste gestante schoepen, afbuiging 45°
CONSTRUCTIE	Centerafstand schoepen	8,5mm
	Dikte kaderomranding	8mm
	Min. lengte	100mm
	Max. lengte	750mm
	Stappen in lengte	50mm
	Min. hoogte	100mm
	Max. hoogte	550mm
	Stappen in hoogte	50mm
MATERIAAL	Standaard materiaal	Gelakt staal
	Standaard afwerking	Poederlak RAL9010
	Afwerkingsmogelijkheden	Poederlak in RAL-kleur naar keuze
MONTAGE	Montage opties	Zichtbare schroeven

SNELSELECTIETABEL

Afvoer Q _v [m³/h]		L [mm]					
H [mm]	L _w	200	300	400	500	600	750
200	25 dB(A)	96	144	195	243	294	368
	35 dB(A)	142	205	271	333	397	491
300	25 dB(A)	-	218	294	368	444	556
	35 dB(A)	-	300	397	491	586	726
400	25 dB(A)	-	-	393	492	591	693
	35 dB(A)	-	-	522	647	770	956
500	25 dB(A)	-	-	-	617	741	930
	35 dB(A)	-	-	-	802	956	1187

BESTELSLEUTEL

G	K	2	5	0	-	F	0	6	0	0	0	3	0	0
							Nominale lengte L (mm): Van 100 tot 750mm, per 50mm			Nominale hoogte H (mm): Van 100 tot 550mm, per 50mm				
							F: Geschilderd							

GK250

